

## Леса рамные приставные ЛРСП-60.

Леса ЛРСП-60 представляют собой рамные строительные приставные конструкции, выполненные в соответствии с ГОСТ 27321-87. Леса данной модели предназначены для отделочных работ на фасадах зданий высотой до 60 метров, а так же для выполнения кирпичной кладки.

№	ЛРСП - 60	Цена розн. (руб)
1	Рама с лестницей лрсп-60 42x2 мм	1820
2	Рама проходная лрсп-60 42x2 мм	1650
3	Диагональная связь 3 м	640
4	Горизонтальная связь 3 м	310
5	Ригель настила 3 м дзсл	1050
6	Щит деревянный 1,07x0,95 м	360
7	Опора простая дзсл	150
8	Диагональная связь 2 м	480
9	Горизонтальная связь 2 м	210
10	Ригель настила 2 м дзсл	800
11	Винтовая опора 350 мм кнр	760
12	Опорная пята 150*150 рин	140
13	Лестница для лесов с перилами дзсл	1240
14	Лестница для лесов с шир ступенями рин	2240
15	Бортовое ограждение 2,3м рин	900
16	Металлический каркас настила (1x3 м)	2870
17	Настил стальной (0,3x3 м) дзсл	3630
18	Настил стальной (0,3x3 м) рин	3070
<b>*Дата прайса 15.02.2023г.</b>		